

候车亭智能化接电设备采购

单套清单明细

序号	设备名称	品牌、型号规格		单位	数量
一	监控系统				
1	半球摄像机	海康威视或大华	1: 半球星光智能网络摄像机 Smart功能: 支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测, 支持声音联动 鳞镜补光: 采用隐藏式灯珠设计, 通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光, 见光不见灯。增加发光面积, 降低聚光效果, 补光柔和均匀 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码 最高分辨率可达200万像素, 并在此分辨率下可输出30 fps实时图像, 图像更流畅 支持透雾、支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口, ISAPI, GB/T28181-2016, ISUP5.0, 视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持2个内置麦克风, 1个内置扬声器 1路音频输入, 1路音频输出, 1路报警输入, 1路报警输出(报警输出最大支持DC12 V, 30 mA); 2: 安装防水配件; 3: 视屏管理平台接入等	个	2
2	交换机	工业级	1: 支持8个千兆POE网口+2个千兆SFP光口; 2: 以太网端口支持10/100/1000M自适应和POE功能; 3: 高强度铁外壳, DIN35轨道安装; 4: 工业级4级防护设计, -40至75° C工作温度; 5: 兼容IEEE802.3at (30W) 和IEEE802.3af (15.4w); 6: 支持IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af/at, 存储转发	台	1
二	接电设备				
1	接电箱	不锈钢 (900*600*450 mm)	1: (单相) 1进线6出线回路、漏保、防雷器、3个直流空开、1个时控开关、1个5孔模数插座; 2: 电源: 台湾明纬 (DC24V 500W) 3套、台湾明纬 (DC12V) 1套; 3: 箱体基础、预埋件; 4: 接地装置: 引下线及1.8米接地体; 5: 预埋管: PE40 (内径); 6: 电缆: 到电子站牌电缆 (RVV2*10平方), 到走字屏\亮化电缆 (RVV2*2.5平方); 7: 手孔井: 30*30cm(智能化标志)	套	1
2	电箱整体装饰罩	不锈钢	1150*860*660mm	套	1